

Aquarproof Tape BUTIL 100

Уплътнителна, хидроизолационна бутил-каучукова лента



Описание:

Aquarproof Tape BUTIL 100 е водоустойчива лепяща лента с външен слой от нетъкан полиестер. Покрита е от едната страна с високо залепващо бутилово лепило. Адхезивният слой е защитен с хартиена лента за освобождаване. Повърхността на уплътняващата лента позволява боядисване, покритие с мазилка и следователно напълно покрит монтаж.

Aquarproof Tape BUTIL 100 се използва за защита на ъгли и фуги, покритие на фуги и пукнатини в бани, балкони, тераси.

Aquarproof Tape BUTIL 100 е част от системата за хидроизолация Aquarproof и Aquaguard на DCP.

Употреба:

Aquarproof Tape BUTIL 100 е хидроизолационна, уплътнителна лента с широко приложение: в тоалетни/ бани, балкони и около прозорци, под плочки в тоалетни/ бани, или като вторична водоустойчива и изолационна уплътнителна система в сградната конструкция, при ремонти на напукани бетонни и гипсови площи, фиксиране и запечатване на хидроизолационни листове.

Преимущества:

- ▲ Висока якост на свързване и дълъг експлоатационен живот
- ▲ Лепилото образува незабавно свързване
- ▲ Химически инертен материал - безопасен за употреба
- ▲ Лесно нанасяне - без предварително загряване
- ▲ Добро свързване и при ниска температура.

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Повърхностите трябва да са сухи и без прах, масла и грес, остатъци. Основата трябва да бъде суха, без застояла вода. Натрошени, напукани или с нарушена цялост основи трябва да се ремонтират. Нови бетонни основи трябва да бъдат най-малко на 28 дни.

Приложение:

Лентата Aquarproof Tape BUTIL 100 се залепва по

възможност без напрежение и се приглажда към повърхността. За подобряване на адхезията натиснете, за да премахнете всички въздушни мехурчета и за да се уверите, че всички части на Aquarproof Tape BUTIL 100 са залепени.

При използване на открито трябва да се измаже или боядиса отгоре.

Препоръчваме проверка за съвместимост между лентата и материали от пластмаса и каучук, с които тя би била в досег.

Технически характеристики:

Цвят:	основа - бяла, бутил-каучуково лепило - сиво
Температурна устойчивост:	- 40° C до + 90° C
Плътност:	1.15 ± 0.20 g/cm ³
Размери: Дебелина Ширина	0.85 – 2.00 mm 100 mm
Удължаване	35 %
UV - устойчивост	отлична
Експлоатация	25 години

Забележки:

- ▲ Лентата се полага при температури от +5°C до +35°C.
- ▲ Aquarproof Tape BUTIL 100 не се използва върху подвижни фуги.
- ▲ Aquarproof Tape BUTIL 100 не се прилага върху замръзнали и мокри основи.

Опаковка:

Aquarproof Tape BUTIL 100 се предоставя с дължина на ролката - 10 m, в кутии по 12 броя.

Съхранение:

Aquarproof Tape BUTIL 100 има годност 24 месеца, при съхранение в оригиналните си опаковки и в сухи складови условия, защитени от директно слънчево

Aquaproof Tape BUTIL 100

огряване, при температури от +10°C до +25°C.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Aquaproof Tape BUTIL 100 не е пряко свързана с опасност при нормална употреба.

Запалимост:

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокорозионни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range