

Cemfix GP



Циментово лепило за плочки, за общо приложение и висока устойчивост на свличане, за външна и вътрешна употреба

ОПИСАНИЕ

Cemfix GP е полимерно модифицирано лепило за плочки с общо предназначение. На циментова основа, за лепене на всички видове керамични плочки и камък върху най-разпространените строителни основи. За вътрешни и външни приложения с тънкослоен метод.

Cemfix GP е сив/бял прахообразен материал, готов за употреба след добавяне на вода и лесен за нанасяне. С устойчивостта си на плъзгане, Cemfix GP е подходящ за вертикално полагане без свличане и не е необходимо използване на кръстачки за фуги, за плочки с нормален размер. За сухи и мокри условия.

УПОТРЕБА

- » За приложения върху стени и под.
- » За вътрешна и външна употреба.
- » И за мокри помещения - кухни, бани.
- » Върху бетон, циментови замазки, мазилки и гипс.
- » Върху гипсокартон, фиброцимент.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Висока якост на свързване.
- » За керамични, гранитни, каменни плочи.
- » Удължено отворено време.
- » Висока устойчивост на свличане, лесен за нанасяне, с добра обработваемост.
- » Готова смес, само изисква добавяне на вода.
- » Водоустойчиво, мразустойчиво.
- » Рентабилен материал.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Cemfix GP не се използва при:

- » Не е подходящ за дебелослойно нанасяне.
- » Апликации плочка върху плочка.
- » Случаи, които изискват бързо оползотворяване на повърхностите.
- » Върху метални, гумени, PVC или дървени основи.

СТАНДАРТ

EN 12004, подобрено циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време Клас C2TE.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. W/P = 0.32

Цвят:	сив/ бял
Насипна плътност на разтвора:	1.7 ± 0.1 g/cm ³
Живот на сместа: BDS EN 1015-9	2:30 ч @ 25°C
Отворено време: BDS EN 1346	30 min
Консистенция: BDS EN 1015-3	≈ 150 mm
Якост на сцепление БДС EN 1348	
Първоначална @ 28 дни	≥ 1.0 МПа
След термично третиране	≥ 1.0 МПа
След потапяне във вода	≥ 1.0 МПа
След цикли замразяване/ размразяване	≥ 1.0 МПа
Отворено време - якост на сцепление при опън след 30 min: BDS EN 1346	> 0.5 МПа
Плъзгане: BDS EN 1308	≤ 0.5 mm
ЛОС: ASTM D2369	≤ 10 g/ltr (отговарят на LEED)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Всички повърхности трябва добре да се почистят от прах, боя, масла и други излишни материали. Основата трябва да е стабилна, без структурни движения. Плочките да не се лепят върху бетон или блокови зидарии докато не настъпи цялостното им слягане.

Гипскартон, замазки или всякакви други силно абсорбиращи циментови основи трябва да бъдат грундиращи с Grundix Contact+.

Плочки не трябва да се лепят върху подвижни или конструктивни фуги. Фугите трябва да бъдат запълнени с подходящ гъвкав уплътнител от гамата DCP Flexseal.



Cemfix GP

СМЕСВАНЕ

Препоръчва се използването на механична бъркалка слопатка, работеща с ниска скорост.

За всяка 25-кг торба Cemfix GP са нужни 7.75 - 8.25 литра чиста вода, която се налива в чист съд. Бавно добавяйте материала към водата, при непрекъснато разбъркване, докато се получи мека, хомогенна смес.

Оставете полученият разтвор да престои 10 минути, разбъркайте отново за около минута без да добавяте никаква вода и материалът е готов за работа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Нанесете лепилото върху основата с помощта на назъбена маламашка с размер на зъбите 8 x 8 или 10 x 10 mm. На много равна основа можете да използвате и маламашка 6 x 6 mm. Максималната дебелина на лепилния слой не трябва надвишава 2 см. Когато полагате плочки върху стена, разресвайте лепилото с маламашката само в хоризонтална посока (успоредно на пода).
- » Поставете плочките със силен натиск и ги фиксирайте на място с гумен чук, за да се осигури правилен контакт с лепилото, без кухини или въздушни мехурчета.
- » По-добре е да работите на площ, която може да се облицова с плочки в рамките на отвореното време на лепилото.
- » Оставете минимум 2 мм фуга между плочките. За стаи, по-големи от 36 m², осигурете разширителни фуги. Използвайте влажна гъба своевременно, за да почистите повърхностите на плочките от излишно лепило.
- » Оставете облицованите с плочки повърхности за 24 часа преди фугиране, изчеткайте фугите между плочките преди фугиране.
- » Cemafill PRO - фугираща смес за плочки се препоръчва заради нейната тествана съвместимост с лепилото Cemfix GP. Може да избирате цвят. Cemafill PRO има антибактериални съставки и е устойчив на напукване.
- » За ъглите на мокри помещения и бани използвайте санитарен силикон Flexseal AS122.

ПОЧИСТВАНЕ

Веднага след работа, почистете всички инструменти и оборудване с чиста вода. Втвърденият материал може да се отстрани механично.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- » Полагането на плочките трябва да се извършва само при температура на основата и околната среда в диапазон от 5 до 25°C.
- » За плочи голям формат или тежки е добра практика да намажете задните повърхности на плочките с лепило, за да осигурите 100% покритие. Фугата за големи плочки трябва да бъде най-малко 3 мм.
- » Защитете нанесеното лепило за 24 часа от високи температури, намокряне и замръзване.
- » За голям формат плочи, методът на лепене следва да е отдолу нагоре. Ако трябва да има повече от два реда плочки фиксирани едновременно, плочките трябва да бъдат механично поддържани с помощта на временни анкерни пирони в празнините между плочките или чрез използване на клин.

За допълнителна информация, моля, свържете се с местното представителство на DCP.

ОПАКОВКА

Cemfix GP се доставя в опаковки от 25 кг.

РАЗХОДНА НОРМА

Ориентируващ разход 6.4 m²/ 25 кг Cemfix GP/ дебелина 3 мм.

СРОК НА ГОДНОСТ

Cemfix GP в оригиналните си и неотваряни опаковки има годност от 12 месеца, при съхраняване в сухи складови помещения с температури между 5 и 30°C.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Cemfix GP съдържа портланд цимент и може да предизвика раздразнение на кожата или очите. При употреба да се носят ръкавици.

В случай, че попадне в очите, те трябва да се измият обилно с чиста вода. При продължително дразнене потърсете медицинска помощ.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност” относно този продукт.

ЗАПАЛИМОСТ

Cemfix GP не е запалим.



Cemfix GP

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence



10-0005-A-2022