

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



Съгласно Приложение III на Регламент (EU) No 305/2011  
Изменен с делегиран регламент на Комисията (EU) No 574/2014  
No.: DCDoP/001 - 080185- 024A

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Уникален идентификационен код на типа продукт:</b>   | Aquaguard <b>EXPRESS GRIP</b>  |
| <b>2. Предвидена употреба/ употреби на строителния продукт:</b>  | Водонепропусклив продукт, прилаган в течна фаза, за употреба под керамични плочки, свързани с лепила                                 |
| <b>3. Производител:</b>  | Дон Констракшън Продуктс България<br>ЕАД<br>Цветан Лазаров 152<br>ТехНо парК, София 1582<br>Bulgaria                                 |
| <b>4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:</b>  | Не е приложимо   |
| <b>5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:</b> | система 3  |
| <b>6. Хармонизиран стандарт:</b>   | БДС EN 14891:2012<br><i>NB 2085 - извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от изпитване No. PTD-057/ 21.12.2023г</i> |
| <b>Нотифициран орган:</b>  | Не е приложимо   |

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



## 7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на сцепление при опън - начална	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 14891:2012
Якост на сцепление след престояване във вода	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление след термично третиране	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление след цикли замразяване-размразяване	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление след престояване във варовита вода	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Водоустойчивост при 150 кРа, 7 дни	Не прониква вода	
Устойчивост на пукнатини	$\geq 0.75 \text{ mm}$	
Устойчивост на пукнатини при $-5^\circ\text{C}$	$\geq 0.75 \text{ mm}$	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т. 3.

Подписано за и от името на производителя от:

**Име:**

**Място и дата на издаване:**

**Подпис:**