

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011 (CPR) Annex III

Име на продукта: **Quickmast 341**

No.: **DCBGMR-ER01-CPR-2013**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Quickmast 341**

2. Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Партиден номер:  
Виж етикета на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Висококачествена епоксидна паста, без разтворител. Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции – част 4, конструктивно залепване.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД  
София 1582, жк. Дружба,  
бул. Проф. Цветан Лазаров 152

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо  
(виж 4)

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт, които са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 1504-4:2005  
**Нотифициран орган:** NB 1871 за сертифициране на производствения контрол в предприятието. Сертификат за съответствие на производствен контрол No. 1871 – CPR - 0239. Изпитвателна лаборатория за строителни материали при НИИСМ извърши изпитване на типа и издаде протоколи No. 66, 66-1/16.02.2016 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо  
(виж 7)



## 9. Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Модул на еластичност при натиск	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-4:2005
Адхезия към бетон	Кохезионно разрушаване в основата	
Отворено време	40 min	
Якост на срязване	$> 6 \text{ N/mm}^2$	
Температура на встъкляване	$> 40 \text{ }^\circ\text{C}$	
Якост на опън	$19 \text{ N/mm}^2$	
Удължение при скъсване	11 %	
Якост на натиск	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	

## 10. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.



Подписано за и от името на производителя от:

София, 06.01.2020 г.



Илиян Илиев  
Производствен Директор