



دون فل جوينت

DonFill Joint

معجونه ناعمة للتطبيقات الداخلية مصممة لملء الفواصل بين ألواح الجبسين

الخصائص الفنية	
المعجونة ناعمة وكريمية	المظهر
أبيض	اللون
0.10 ± 1.75 غم/سم ³	الكتافة
10 - 20 دقيقة	زمن الجفاف السطحي
> 10 غم/لتر	VOC
متواافق مع LEED	ASTM D2369

ملاحظة: يسمح بتحفيض مادة دون فل جوينت بشكل طفيف بالماء النظيف لسهولة الإستخدام، استشر القسم الفني في شركة DCP للمزيد من التفاصيل.

التنظيف

تنظف الأدوات باستخدام ماء دافئ وصابون مع تجفيفها مباشرة لحمايتها من الصدأ

التخليف

دون فل جوينت متوفّر بعبوات 28 كغم.

التجفيف

حوالى 1.75 كغم/م² على سماكة 1 مم.

التخزين

يحفظ بعباته أو أكياسه المغلقة في ظروف جافة وعلى درجة حرارة الغرفة ويلزم حمايته من التعرض للإنجماد أو درجات الحرارة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.
منتج دون فل جوينت صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في عباته أو أكياسه المغلقة.
تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم الفني في شركة DCP

التحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يلزم غسله مباشرة بالماء النظيف.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الوصف

دون فل جوينت عبارة عن معجونة جاهزة بآداء عالي مصممة خصيصاً لملء الفواصل بين ألواح الجبسين.
دون فل جوينت معجونة ملء فواصل سهلة التطبيق ومنته تتمنع بمقدار عالي من مقاومة التشققات والتتصاق متبار مع الأسطح الجصبية والأسطح الإنسانية الشائعة.

التطبيقات

- معجونه دون فل مصممة للتطبيقات الداخلية لملء الفواصل بين ألواح الجبسين عند استخدامها مع شبك مناسب أو ورق تلزيم.
- ستعمل لتعطية الزوايا والحواف وأماكن المرابط والفتحات الصغيرة.
- يمكن استخدامها كطبقة ناعمة لتعطية ألواح الجبس كاملة.

الميزات

- مبiki الخلط، جاهز للاستخدام.
- زمن جفاف سريع.
- يقاوم التشققات.
- التتصاق متبار.
- التتصاق لا يتتأثر مع الظروف الرطبة.
- لا تنشر عن الأسطح.
- صديق للبيئة.

طريقة الاستعمال

تحضير الأسطح

حرك المادة بلطف بدون إضافة الماء، تجنب المبالغة في الخلط إذ أن ذلك سيسبب دخول الهواء في المادة، كما تجنب خلط المنتج مع أي مادة أخرى. يلزم التأكد أن الفواصل نظيفة وجافة وخالية من الغبار والأوساخ.

التطبيق

لتغطية الفواصل بين ألواح الجبسين أو الإسمنت الجاهزة يلزم تغطية الفاصل بمادة دنوكوت باستخدام سكينة معجونه معدنية ومن ثم ثثث شبكة من اللياف الزجاج أو لاصق ورقي على دون فل جوينت والمادة لا تزال رطبة. تترك الطبقة لتجف قبل تطبيق طبقة ثانية فوقها من دون فل جوينت وتحف باستخدام ورق زجاج ناعم بعد جفافها.

إذا لزم الأمر يمكن تطبيق أكثر من طبقة باتباع الطريقة المذكورة أعلاه مع مراعاة زمن الجفاف بين كل طبقة والأخرى

دون فل جوينت

DonFill Joint

الاشتعال

منتج دون فل جوينت غير قابل للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضادات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسلیح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملي الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصق وروابط البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

دي سي بي السعودية
السلامي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com
www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لنتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما
أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تخلّي
مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خصم أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواءً أكانت لم تكن
بناءً على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com