



دون كوت Doncoat

معجونة ناعمة متعددة الاستعمالات للتطبيقات الداخلية

الوصف

دون كوت عبارة عن معجونة جاهزة للتطبيقات الداخلية تستخدم كطبقة ناعمة على كافة الأسطح الإنشائية الشائعة مثل الأسطح الخرسانية والإسمنتية وألواح الجبصين والإسمنت.

إن التركيبة الفريدة لمنتج دون كوت تجعله خياراً مثالياً لإضفاء تشطيب ناعم على الأسطح قبل عملية الدهان، أو لتعبئة التشققات الشعرية بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كمادة مألئة للفواصل بين ألواح الجبصين والإسمنت الجاهزة.

التطبيقات

دون كوت مصمم للتطبيقات الداخلية التالية:

- معجونة ناعمة على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والخشب وألواح الجبصين والإسمنت قبل طبقات التشطيب النهائي.
- معالجة الشقوق الشعرية على الجدران والأسقف بالإضافة إلى معالجة أي أضرار طفيفة على الأسطح.
- تعبئة وتسوية الفواصل بين ألواح الجبصين والإسمنت الجاهزة.

الميزات

- التصاق ممتاز على الأسطح.
- سهل التطبيق، مكون واحد وجاهز للتطبيق.
- سهل التنعيم بعد الجفاف باستخدام ورق زجاج.
- زمن جفاف ممتاز.
- صديق للبيئة، مادة ذات أساس مائي.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد أن جميع الأسطح سليمة ونظيفة وخالية من أي غبار أو زيوت أو مواد ملوثة. يجب إزالة النتوءات أو أي علامة للمالج بالحث قبل تطبيق المادة. كما يجب أن تكون كافة الأسطح جافة قبل التطبيق.

طبقة التأسيس

يُطبق دون كوت باستخدام مالج معدني أو سكين معجونة مناسبة لتوفير أسطح منتظمة ومستوية. تبعاً لحالة السطح يلزم تطبيق طبقتين أو ثلاث طبقات من دون كوت قبل التشطيب النهائي. يلزم ترك مدة زمنية كافية لجفاف الطبقة الأولى قبل تطبيق الطبقة الثانية. كما يلزم حف الطبقة النهائية باستخدام ورق زجاج ناعم قبل تطبيق التشطيب النهائي.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية

اللون	معجونة بيضاء
الكثافة النوعية	1.7 ± 0.1 غم/سم ³
المحتوى من المواد الصلبة	70 ± 5 %
زمن الجفاف السطحي	40 - 60 دقيقة عند 25 درجة مئوية
VOC ASTM D2369	≥ 10 غم/لتر متوافق مع LEED

لتعبئة الفواصل بين الألواح الجاهزة يلزم تغطية الفاصل بمادة دون كوت باستخدام سكين معجونة معدنية ومن ثم تثبيت شبكة من ألياف الزجاج على دون كوت والمادة لا تزال رطبة. تترك الطبقة لتجف قبل تطبيق طبقة ثانية فوقها من دنكوت وتحف باستخدام ورق زجاج ناعم بعد جفافها.

إذا لزم الأمر يمكن تطبيق أكثر من طبقة باتباع الطريقة المذكورة أعلاه مع مراعاة زمن الجفاف بين كل طبقة والأخرى.

التعبئة

دون كوت متوفر بأوزان 5 و 25 كغم.

التغطية

حوالي 1.7 كغم/م² على سماكة 1 مم.

التخزين

يحفظ عبواته أو أكياسه المغلقة في ظروف جافة وعلى درجة حرارة الغرفة ويلزم حمايته من التعرض للإنجماد أو درجات الحرارة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.

منتج دون كوت صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في عبواته أو أكياسه المغلقة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

دون كوت Doncoat

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يلزم غسله مباشرة بالماء التنظيف.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

دون كوت غير قابل للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com