



دون كوت Doncoat

معجونه طلس ناعمة جاهزة الاستخدام

الوصف

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية

معجونه كريمية	اللون
0.1 ± 1.7 غم/سم ³	الكتافة النوعية
% 2 ± 68	المحتوى من المواد الصلبة
20 - 25 درجة مئوية عند 25	زمن الجفاف السطحي
3 - 4 ساعات (بحسب درجة حرارة الجو المحيط)	زمن الجفاف الكلي
≥ 10 غم/لتر	VOC
متواافق مع LEED	ASTM D2369

دون كوت عبارة عن معجونه جاهزة من الـ بي في أيه (PVA)، تستخدم كطبقة ناعمة على كافة الأسطح الانشائية الشائعة مثل الأسطح الخرسانية والإسمنتية وألواح الجصين والإسمنت. إن التركيبة الفريدة لمنتج دون كوت تجعله خياراً مثالياً لإضفاء تشطيب ناعم على الأسطح قبل عملية الدهان.

الإستخدامات

دون كوت مصمم للتطبيقات الداخلية كمعجونه ناعمة على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والخشب وألواح الجصين والإسمنت قبل طبقات التشطيب النهائي.

الميزات

- التصاق ممتاز على الأسطح.
- سهل التطبيق، مكون واحد وجاهز للتطبيق.
- سهل التعييم بعد الجفاف باستخدام ورق زجاج.
- زمن جفاف ممتاز.
- صديق للبيئة، مادة ذات أساس مائي.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكيد أن جميع الأسطح سليمة ونظيفة وخالية من أي غبار أو زيوت أو مواد ملوثة. يجب إزالة التشوّهات أو أي علامة للمالج بالاحت قبل تطبيق المادة. كما يجب أن تكون كافة الأسطح جافة قبل التطبيق.

طبقة التأسيس

يلبي دون كوت باستخدام مالج معدني أو سكينة معجونه مناسبة لتوفير أسطح منتظمة ومستوية. تبعاً لحالة السطح يلزم تطبيق طبقتين أو ثلاث طبقات من دون كوت قبل التشطيب النهائي. يلزم ترك مدة زمنية كافية لجفاف الطبقة الأولى قبل تطبيق الطبقة الثانية. كما يلزم حف الطبقة النهائية باستخدام ورق زجاج ناعم قبل تطبيق التشطيب النهائي.

لتغطية الفواصل بين الألواح الجاهزة يلزم تغطية الفاصل بمادة دون كوت باستخدام سكينة معجونه معدنية ومن ثم تثبيت شبكة من الـ إيف الزجاج على دون كوت والمادة لا تزال رطبة. تترك الطبقة لتجف قبل تطبيق طبقة ثانية فوقها من دون كوت وتحف باستخدام ورق زجاج ناعم بعد جفافها.

إذا لزم الأمر يمكن تطبيق أكثر من طبقة باتباع الطريقة المذكورة أعلاه مع مراعاة زمن الجفاف بين كل طبقة والأخرى.

التعبئة

دون كوت متوفّر بعبوة 20 كغم.

التغطية

حوالي 1.5 - 2.0 م²/كم.

التخزين

يحفظ عبواته أو أكياسه المغلقة في ظروف جافة وعلى درجة حرارة الغرفة ويلزم حمايته من التعرض للإنجماد أو درجات الحرارة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.

منتج دون كوت صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في عبواته أو أكياسه المغلقة.

تجنب استخدام المنتج في حال عدم تحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.



دبي سي بي السعودية
السلبي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com
www.dcp-int.com

دون كوت Doncoat

المزيد من منتجات شركة DCP

تحذيرات

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضادات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوتو و مواد زراعة قضبان التسلیح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملي الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصق وروابط البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنسانية

الصحة و السلامة العامة

يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يلزم غسله مباشرة بالماء النظيف.

لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

دون كوت غير قابل للاشتعال.



دي سي بي السعودية

السلامي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة

السعودية

info.saudi@dcp-int.com

www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لنتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تخلّي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خصم أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت لم تكن بناء على نصيحة أو موافقة أو توصية من قبلنا.

www.dcp-int.com

- ☒ الخبرة
- ☒ الجودة
- ☒ الشفافية