

Donseal® GA777

Акрилен уплътнител за общо приложение



ОПИСАНИЕ

Donseal GA777 е еднокомпонентен акрилен уплътнител за вътрешно и външно приложение. Втвърдява при излагане на атмосферата и образува еластичен уплътнителен материал. Donseal GA777 не се нуждае от грунд, когато се прилага върху бетон, камък, мрамор и алуминиеви повърхности.

УПОТРЕБА

Donseal GA777 се използва за уплътняване на фуги в строителната индустрия в много приложения:

- » Бетон, дърво, анодизиран алуминий, зидария, мрамор и естествен камък.
- » Около рамки на прозорци и врати (дограми).
- » Облицоващи панели.
- » Галванизирани метални листи и тръби.
- » Тръби.

Може да се използва и като лепило за фиксиране на олекотени строителни материали. (Препоръчваме преди употреба да се направи тест за адхезия).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Еднокомпонентен, готов за употреба.
- » 10% фактор на приспособление.
- » Устойчив на UV.
- » Отлично прилепване към повечето строителни основи.
- » Може да се боядисва.

СТАНДАРТ

Donseal GA777 е в съответствие с ASTM C834, Type OP, Grade NF, EN 15651-1:2017, F-EXT-INT-CC, Classes 12.5P and 7.5P.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА НА ФУГАТА

Повърхността на фугите трябва да е почистена, суха и без прах, грес, масла и всякакви други замърсители.

ОСНОВА (ПЪЛНЕЖ) НА ФУГАТА

Където е приложимо се ползва подходящ пълнеж - пореста полиетиленова пяна, за да се осигури правилната дълбочина на фугата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Специфично тегло:	1.60 ± 0.05 g/cm³
Фактор на Приспособление:	10%
Сервизна температура:	-5 до 60°C
Работна температура:	10 до 50°C
Втвърдяване:	1.7 mm/ден @ 20°C
Време за поправки:	8 min
Водопоглъщане:	17%
Твърдост Shore A:	45
Еластично възстановяване: EN ISO 7389	< 40%
Загуба на обем: EN ISO 10563	< 25%
Устойчивост на свличане: EN ISO 7390	≤ 3 mm
Якостни свойства (Удължение при скъсване): EN ISO 8339	> 100%
Адхезия/Кохезия след потапяне във вода (Удължение @ 23°C): EN ISO 10591	> 100%
UV устойчивост:	Отлична
Устойчивост на свличане:	Отлична
Летливи органични компоненти:	< 50 g/ltr

ПРИЛОЖЕНИЕ

Donseal GA777 се доставя във флакони и се полага във фугите посредством пистолет за силикони.

Изрежете горната част на флакона, изрежете дюзата до желания размер, поставете дюзата на флакона. Пресовайте материала плътно срещу повърхността на фугата, за да се получи пълен контакт.





Donseal® GA777

Напълнете уплътнителя във фугата до плътно прилепване и изгладете повърхностния слой. Изглаждайте 10 минути след като уплътнителят е поставен.

Препоръчително е да ползвате маскираща лента от всяка страна на фугата, за да запазите страните на фугите чисти и еднородни. Махнете маскиращите ленти веднага след поставяне на уплътнителя.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Donseal GA777 не се препоръчва за фуги, подложени на ограничени движения или за фуги, подложени на влиянието на вода.

ПОЧИСТВАНЕ

Невтвърденият материал може да се почисти с вода. Втвърденият уплътнител се отстранява Механично.

ОПАКОВКА

Donseal GA777 се предлага във флакони 280 ml, 24 бр в кашон.

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Размер на фугата mm	Разход в метри, за опакровка 280 ml
3 x 5	18.67
5 x 5	11.20
10 x 5	5.60
10 x 10	2.80
20 x 10	1.40
20 x 20	0.70
25 x 12	0.93

ПРИЛОЖИМ ЗА ФУГИ С РАЗМЕРИ

Ширина на фугата:*

- » Мин. - 3 мм.
- » Макс. - 25 мм.

Дълбочина на фугата:

- » 1/2 от ширината на фугата.

СЪХРАНЕНИЕ

Трябва да се съхранява на сухо и хладно място, далече от влага.

СРОК НА ГОДНОСТ

Donseal GA777 има срок на годност 12 месеца при съхранение в оригиналните и неотваряни опаковки, в сухи складови условия.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Ако Donseal GA777 попадне в очите, промийте с обилно количество студена вода и потърсете медицинска помощ.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

ЗАПАЛИМОСТ

Donseal GA777 не е възпламеним.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.
- » Structural strengthening.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence

