



فلكس سيل آيه أس 111

Flexseal AS111

مالي للفواصل سيليكوني للاستخدامات العامة

الوصف

فلكس سيل آيه أس 111 مالي للفواصل سيليكوني أسيتكسي الجفاف ذو مكون واحد للاستخدامات العامة يجف بسرعة بتفاعل زمر الأسيتكسي عند تعرضها لرطوبة الهواء ليشكل مادة مطاطية من السيليكون المرن.

الإستخدامات

يستخدم في التطبيقات الصحية لمالي الفواصل بين بلاط سيراميك الحوائط في الحمامات والمطابخ وللمالي الفواصل حول إطارات UPVC، كما يستعمل في الاستخدامات الصناعية العامة.

الميزات

- مقاوم لأشعة UV.
- مقاومة ممتازة للتعفن.
- مقاومة ممتازة للسبلان.
- سهل الإستخدام، ذو مكون واحد.
- عمره الافتراضي طويل مع ألوان ثابتة.
- التصاق ممتاز على الأسطح غير المسامية مثل الالمنيوم، الزجاج، السيراميك، الخ.
- يحافظ على مرؤنته على درجات حرارة متفاوتة بشكل كبير.
- لا يحفز نمو البكتيريا.

التطبيق

فلكس سيل آيه أس 111 مجهز ضمن خراطيش تطبق على الفاصل باستخدام فرد الماستيك. ينصح بقطع فوهه بحجم 6 مم على الأقل لسهولة ضخ المادة من العبوة.

يجب ملء الفاصل بالكامل باستخدام مادة فلكس سيل آيه أس 111 ابتداءً من الأسفل. يتم فرد ودم المادة خلال 10 دقيقة من تنفيذها وذلك بضمحلتها على جوانب وعمق الفاصل للحصول على تشطيب جيد.

يجب إزالة الشريط اللاصق مباشرةً بعد الانتهاء من مذ وفرد المادة المائية.

طريقة الاستعمال

تحضير سطح الفاصل

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وجافة وخالية من أي ملوثات وقد يحتاج البعض منها إلى مادة تأسيس.

ينصح باستخدام شريط لاصق لمنع التصاق مادة مالي الفواصل على طرف الفاصل والمحافظة على نظافة وتجانس جانبي الفاصل.

التدعيم السفلي للفاصل

حيثما ممكن، يجب استخدام قتيل مناسب مثل البولي إيثيلين الرغوي المضغوط (فوم) للحصول على العمق الملائم لتطبيق مادة مالي الفواصل.



دي سي بي السعودية
السلبي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية

info.saudi@dcp-int.com
www.dcp-int.com

فلكس سيل آيه أـس 111

Flexseal AS111

التعبة

فلكس سيل آيه أـس 111 متوفـر في خـطوشـة سـعتـها 280 مـل مع الفـوهـات المـراـفـقة لـهـا من البـولي إـتـيلـين.

تقدير كمية مادة ملئ الفوائل

أبعاد الفاصل (مم) لكل 280 مل	معدل الاستهلاك بالметр الطولي
7.77	6×6
5.15	9×6
2.60	12×9
1.55	18×10
1.10	25×10

تحذيرات

تجنب ملامسة المادة للجلد لفترات طويلة. في حال ملامسة المادة للعين يجب غسلها فوراً بكمية وافرة من الماء البارد واطلب المشورة الطبية.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوـت و مواد زراعـة قـضـبـان التـسـليـخ
- موـنة مـتـخـصـصـة لـاصـلـاحـ الخـرـسانـة
- أنـظـمة الـأـرـضـيـاتـ المـتـخـصـصـة
- طلـاءـاتـ التـغـطـيـةـ لـحـماـيـةـ الـأـسـطـحـ الخـرـسانـيـةـ وـالـمـعدـنـيـةـ
- المعـاجـينـ (ـالـمـاسـتـيكـ)ـ لـالـفـوـاـصـلـ وـمـوـادـ مـلـىـ الـفـوـاـصـلـ
- الـمـوـادـ العـازـلـةـ لـتـسـرـبـ المـيـاهـ
- موـادـ التـأـسـيـسـ وـالـمـوـادـ الرـابـطـةـ
- لوـاصـقـ وـرـوبـاتـ الـبـلـاطـ
- الـقـصـارـةـ الـجـاهـزـةـ وـمـوـادـ التـشـطـيبـ الـخـاصـةـ
- موـادـ تـقوـيـةـ الـعـنـاصـرـ الـإـنـشـائـيـةـ

- لا ينصح بتطبيق فلكس سيل آيه أـس 111 على الأسطح المسامية مثل الخرسانة ، الحجر والرخام.
- لا ينصح بتطبيقه على الأسطح البيتو مبنية أو على الأسطح التي أساسها المطاط الطبيعي و EPDM.
- قد يؤدي فلكس سيل آيه أـس 111 إلى تأكل المرايا والفضة والنحاس والرصاص.
- لا ينصح باستخدامه في الفوائل المغمورة.

التخزين

فلكس سيل آيه أـس 111 صالح لمدة 9 أشهر من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينه في عبوته الأصلية والمحمدة الإغلاق في مكان جاف وبارد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة تتراوح بين 5 و 30 درجة مئوية.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.



دي سي بي السعودية
السلي، المنطقة الصناعية ، شارع اسطنبول، الرياض
المدينة الصناعية الثالثة، جدة
السعودية
info.saudi@dcp-int.com
www.dcp-int.com

ملاحظة

إنـا نـسـعـىـ جـاهـدـينـ لـتـأـكـدـ مـنـ صـحةـ وـدـقـةـ كـافـةـ النـصـائحـ وـالـتـوـصـيـاتـ وـالـمـعـلـومـاتـ الـوـارـدـةـ فـيـ بـيـانـ الـمـنـتـجـ.ـ وـلـكـنـ بـاـ

أـنـاـ لـاـ مـلـكـ السـيـطـرـةـ الـمـباـشـرـةـ أـوـ الـمـسـتـمـرـةـ عـلـىـ مـكـانـ أـوـ كـيـفـيـةـ تـطـبـيقـ الـمـنـتـجــاتـ.ـ فـإـنـ شـرـكـةـ DCPـ تـخـليـ

مـسـؤـلـيـتـهاـ الـمـباـشـرـةـ أـوـ غـيرـ الـمـباـشـرـةـ عـنـ خـمـلـ أـيـ نـتـائـجـ نـاشـئـةـ عـنـ اـسـتـخـدـامـ مـنـتـجـاتـنـاـ سـوـاـ أـكـانتـ أـمـ لـمـ تـكـنـ

بنـاءـ عـلـىـ نـصـيـحةـ أـوـ مـوـاصـفـةـ أـوـ تـوصـيـةـ مـنـ قـبـلـاـ.

www.dcp-int.com

- الخبرة
- الجودة
- الشمولية