

Flexseal GA777

Sigilant acrilic universal



DESCRIERE

Flexseal GA777 este un sigilant acrilic monocomponent, care poate fi folosit pentru aplicații la interior și la exterior. Produsul se întărește în contact cu umiditatea atmosferică pentru a forma un silicon flexibil. Flexseal GA777 nu necesită aplicarea unei amorse în folosirea pe beton, marmură sau suprafețe de aluminiu.

APLICAȚII

Flexseal GA777 este recomandat a se folosi pentru sigilarea rosturilor în industria construcțiilor în mai multe aplicații precum:

- » Beton, lemn, aluminiu anodizat, blocuri pentru zidărie, marmură și piatră naturală.
- » Etanșarea rosturilor din jurul ferestrelor și ușilor.
- » Potrivit pentru panouri de lambriu.
- » Foi de metal galvanizat.
- » Conducte.

De asemenea, poate fi folosit ca adeziv pentru fixarea materialelor de construcție ușoare (Se recomandă efectuarea unui test de aderență înainte de utilizare).

AVANTAJE

- » Produs monocomponent gata de folosire.
- » Factor de acomodare la mișcare de 10%.
- » Rezistent la radiații UV.
- » Aderență excelentă pe majoritatea substraturilor de construcții.
- » Poate fi vopsit.
- » Este disponibil într-o gamă variată de culori.

STANDARDE

Flexseal GA777 este în conformitate cu ASTM C834*, tip OP, grad NF.

**Testele de îmbătrânire artificială și flexibilitate la temperatură scăzută au fost realizate cu o lampă UVA în conformitate cu ASTM C1442.*

METODE DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI ROSTULUI

Suprafața rosturilor trebuie să fie curată, uscată și fără nici un fel de impurități.

PROPRIETĂȚI TEHNICE:

Adaptare la mișcări:	10%
Rezistența la radiații UV:	Foarte bună
Rezistența la încovoiere:	Foarte bună
Temperatura de folosire:	-5 la 60°C
Temperatura de aplicare:	10 la 50°C
Elongația: ASTM D412	> 200%
Viteza de întărire:	3 mm/zi @ 20°C
VOC:	< 50 g/ltr

PROIECTAREA ROSTURILOR

Dacă este cazul, se recomandă folosirea unui dispozitiv de îmbinare adecvat pentru a furniza o adâncime corectă a rostului.

APLICARE

Flexseal GA777 este disponibil în cartușe și poate fi aplicat pe rosturi folosind pistolul cadru.

Tăiați partea superioară a cartușului, tăiați duza la dimensiunea potrivită și atașați duza la cartuș. Împingeți ferm materialul de etanșare pe suprafața rostului pentru a se asigura un contact complet.

Prelucrați sigilantul în rost pentru o compactare adecvată și pentru a se obține un finisaj de suprafață bun. Prelucrarea suprafeței sigilantului se face în timp de 10 minute de la aplicație.

Se recomandă a se folosi banda de mascare pe fiecare parte a rostului pentru a menține suprafețele acestuia curate și uniforme. Banda de mascare se va îndepărta imediat după prelucrarea materialului de etanșare.

RECOMANDĂRI

Flexseal GA777 nu se recomandă a se utiliza pentru aplicații pe rosturi supuse unor mișcări limitate sau pentru rosturi stropite cu apă.

CURĂȚARE

Produsul neîntărit poate fi curățat prin spălare cu apă, materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea
comuna Crevedia, Județ Dâmbovița
Romania

info.romania@dcp-int.com; officeromania@dcp-int.com
www.dcp-int.com





Flexseal GA777

AMBALARE

Flexseal GA777 este ambalat în cartușe de plastic de 280 ml.

CONSUM ORIENTATIV

Dimensiunea rostului mm	Acoperire m/280 mL cartuș
3 x 5	18.67
5 x 5	11.20
10 x 5	5.60
10 x 10	2.80
20 x 10	1.40
20 x 20	0.70
25 x 12	0.93

DIMENSIUNEA ROSTULUI

Lățimea rostului:*

- » 3 mm minimum.
- » 25 mm maximum.

Adâncimea rostului:

- » Jumătate din lățimea rostului.

DEPOZITARE

Produsul se va depozita în încăperi răcoroase și uscate, ferit de acțiunea umidității.

TERMEN DE VALABILITATE

Flexseal GA777 are termen de valabilitate de 12 luni de la data producerii, în ambalajul original, nedesigilat, protejat de umiditate.

Dacă aceste condiții sunt depășite, contactați departamentul tehnic DCP pentru consiliere.

AVERTISMENTE

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

În cazul contactului accidental cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență și obțineți asistență medicală.

Pentru mai multe informații consultați Fișa Tehnică de Securitate.

FOC

Flexseal GA777 nu este un produs inflamabil.

MAI MULTE DESPRE DCP

O gamă largă de produse chimice pentru construcții sunt fabricate sub licența DCP printre care:

- » Aditivi pentru beton.
- » Produse pentru tratarea suprafețelor.
- » Mortare și produse pentru ancorare în beton.
- » Produse pentru reparații în beton.
- » Sistema pentru pardoseli industriale.
- » Produse pentru acoperiri de protecție.
- » Sigilanți și chituri de rosturi.
- » Produse pentru impermeabilizare.
- » Adezivi.
- » Chituri și adezivi pentru placări ceramice.
- » Produse pentru construcții și elemente pentru finisaj.
- » Produse pentru consolidări structurale.

Don Construction Products

Str. Dârzei II, nr. 235D, Sat Mănăstirea
comuna Crevedia, Județ Dâmbovița

Romania

info.romania@dcp-int.com; officeromania@dcp-int.com

www.dcp-int.com

Notă:

Informațiile, sfaturile sau recomandările prezentate în această fișă sunt precise și corecte, și se bazează pe rezultate obținute din teste și experiență. Cu toate acestea, nu putem accepta nici o responsabilitate care rezultă din utilizarea produselor deoarece nu avem nici un control asupra modului de folosire al acestora.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence



07-0002-RO-A-2025