

Formcoat S

Agent de démoulage à base de solvant



DESCRIPTION

Formcoat S est un agent de démoulage monocomposant prêt à l'emploi pour coffrages.

APPLICATIONS

Formcoat S est utilisé comme agent de démoulage pour la plupart des types de coffrages, permettant un décapage facile du coffrage et une amélioration de la finition du béton.

AVANTAGES

- » Démoulage facile, réduit les dommages à la surface du béton et améliore la finition.
- » Minimise les imperfections et les taches de surface.
- » Améliore la qualité du béton apparent.
- » Réduit les risques de dommages au coffrage.
- » Prolonge la durée de vie utile du coffrage.
- » Minimise le nettoyage du coffrage avant sa réutilisation.
- » Inhibe la corrosion des coffrages en acier.

MÉTHODE D'UTILISATION

PRÉPARATION DE SURFACE

Le coffrage S doit être nettoyé des dépôts de surface, de la rouille, du béton, de l'huile ou d'autres matériaux. Un nettoyage inadéquat peut entraîner des imperfections de surface.

Enduire le nouveau coffrage en bois avec un scellant polyuréthane protégera le coffrage, augmentera la durée de vie et améliorera la finition de la surface du béton.

APPLICATION

Formcoat S peut être appliqué au pinceau, à l'éponge ou par pulvérisation. Les surfaces non absorbantes nécessitent une seule application. Les surfaces en bois neuves et non scellées peuvent nécessiter une nouvelle couche si la première application est absorbée par le bois.

EMBALLAGE

Formcoat S est disponible en seaux de 25 litres et en fûts de 210 litres.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES @ 25°C:

Densité spécifique:	0.82 ± 0.05
---------------------	-------------

COUVERTURE

25 - 60 m²/litre selon le type, la qualité et l'absorption du coffrage.

Les surfaces non absorbantes nécessitent une seule application. Les surfaces en bois neuves et non scellées peuvent nécessiter une nouvelle couche si la première application est absorbée par le bois.

STOCKAGE

Formcoat S doit être stocké dans un endroit ombragé à une température ambiante minimale de 5°C.

DURÉE DE CONSERVATION

Formcoat S a une durée de conservation de 12 mois à compter de la date de fabrication s'il est stocké dans des conditions appropriées et dans des fûts scellés.

Si ces conditions sont dépassées, contacter le service technique DCP pour avis.



Formcoat S

PRÉCAUTIONS

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Contenir le solvant, assurer une ventilation adéquate à tout moment. Le contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses provoque une irritation.

Portez des gants appropriés et des lunettes de protection. En cas de contact accidentel avec la peau, retirer avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Fiche de Données de Sécurité.

FEU

Formcoat S est inflammable. Ne pas exposer à une flamme nue ou à d'autres sources d'inflammation.

Point d'éclair: 65°C.

PLUS DE PRODUITS DE CONSTRUCTION DON

Une large gamme de produits chimiques pour la construction sont fabriqués par DCP, notamment:

- » Adjuvants pour béton.
- » Traitements de surface
- » Coulis et ancrages.
- » Réparation de béton.
- » Systèmes de revêtement de sol.
- » Revêtements protecteurs.
- » Scellants.
- » Imperméabilisation.
- » Adhésifs.
- » Colles et coulis pour carrelage.
- » Produits de construction.
- » Renforcement structure.

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.