

# Formcoat S

Кофражно минерално масло



## Описание:

Formcoat S е готово за употреба, минерално еднокомпонентно кофражно масло.

## Употреба:

Formcoat S се използва при повечето видове кофражи. Позволява лесно отделяне на кофража и подобрява повърхността на бетона.

## Преимущества:

- ▲ Лесно се отделя, намалява повредите по бетоновата повърхност
- ▲ Намалява до минимум физическите дефекти и зацапването на бетоновата повърхност
- ▲ Подобрява външния вид на бетоновата повърхност.
- ▲ Не поврежда самия кофраж
- ▲ Удължава срока на експлоатация на кофражните платна
- ▲ По-лесно почистване на кофражните платна след употреба
- ▲ Възпрепятства корозията.

## Инструкции за употреба

### Подготовка на повърхността:

Кофражните платна трябва да бъдат почистени от отлагания, ръжда, цимент, масла или други материали. Недоброто почистване може да доведе до повреждане на бетоновата повърхност.

Покрийте новите дървени кофражни платна с полиуретанов пълнител, той ще предпазва кофража, ще увеличи експлоатационния му живот и ще подобри крайният вид на бетоновата повърхност.

### Приложение:

Formcoat S се нанася с четка, гъба или спрей. Неабсорбиращите повърхности изискват единичен слой.

Новите, непълнени, дървени повърхности може да се нуждаят от втори слой, ако първият погипе в дървото.

## Технически характеристики:

Специфично тегло: 0.82 @ 25°C

## Опаковка:

Formcoat S се доставя в 30 – литрови туби и 210 – литрови варели.

## Разходна норма:

30 – 70 м<sup>2</sup> / литър.

## Съхранение:

Formcoat S се съхранява в покрит съд, при температури не по-ниски от 5°C. Срок на годност - 24 месеца, в неотворени, оригинални опаковки.

## Предпазни мерки

### Здраве и безопасност:

Formcoat S съдържа разтворител, осигурете адекватна вентилация през цялото време на работа.

Formcoat S не трябва да контактува с кожата, очите и лигавиците. Носете защитни ръкавици и защита на лицето/очите.

При инцидентен контакт с кожата, измийте незабавно с вода и сапун.

При инцидентен контакт с очите, незабавно промийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

### Запалимост:

Formcoat S е запалим! Не се допуска да е в близост до незащитен огън или други източници на искри.

Точка на възпламеняване: 65°C.

За по-подробна информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

# Formcoat S

## Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. "Систематичният подход" на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:


- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокарбонизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития


За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

### Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)