

فورم كوت دبليو بي Formcoat WB

مادة أساسها مائي لتسهيل فك الطوبار

الوصف

فورم كوت دبليو بي مادة جاهزة للاستعمال ذات مكون واحد تستخدم لتسهيل فك الطوبار أساسها زيوت نباتية مستحلبة بالماء، وهي مجهزة خصيصاً لمنع التصاق الخرسانة على الطوبار مقللة بذلك الأضرار مما يضمن الحصول على سطح خرساني عالى الجودة أملس وخالى من التلطخات ذو تشطيب جيد.

الاستخدامات

فورم كوت دبليو بي يستخدم لمعظم أنواع الطوبار، فهو يسمح بإزالة الطوبار بسهولة محسناً التشطيب النهائي للخرسانة.

الميزات

- إزالة الطوبار بسهولة، ويخفف من الأضرار التي تلحق بسطح الخرسانة ويحسن التشطيب النهائي.
 - يخفف من عيوب وتلطخ السطح.
 - يُحسن من جودة ونعومة الخرسانة.
 - يُقلل من الأضرار المحتملة للطوبار.
 - إطالة عمر الطوبار الافتراضي.
 - يُقلل من أعمال تنظيف الطوبار قبل إعادة الاستخدام.
 - يمنع تآكل الطوبار المعدني.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم تنظيف الطوبار من الرواسب السطحية وبقايا الخرسانة والصدأ والزيوت وأي ملوثات أخرى، وأي تقصير وخلل في عملية التنظيف سوف يؤدي إلى ظهور عيوب وتشوهات في سطح الخرسانة.

طلاء الطوبار الخشبي بواسطة طبقة أولية من البولي يوريثان حيث يؤمن حماية للطوبار ويزيد من عمره الافتراضي ويحسن التشطيب النهائي للخرسانة.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية اللون شفاف عكر الكثافة النوعية 1 ± 0.05 VOC

التطبيق

قبل التطبيق، يلزم تحريك فورم كوت دبليو بي جيداً باستخدام خلاط بطيء السرعة. يطبق فورم كوت دبليو بي باستخدام الفرشاة أو الإسفنج أو الرشّ. في حال تطبيق كمية أكبر مما يلزم يجب إزالة الكمية الزائدة بعناية باستخدام الإسفنج أو قطعة قماش.

ملاحظة: إن تنظيف القطع الخرسانية المنتجة باستخدام فورم كوت دبليو بي مباشرة بعد إزالة الطوبار يخفض كل من الزمن والجهد اللازمين لهذه المرحلة.

التعبأة

فورم كوت دبليو بي متوفر بعبوات 25 لتر وبراميل 210 لتر.

التغطية

25 - 60 م التر اعتماداً على نوع الطوبار وطريقة التطبيق. تحتاج الأسطح الكتيمة إلى طبقة واحدة من فورم كوت دبليو بي بينما قد تحتاج الأسطح الخشبية الجديدة وغير المطلية إلى طبقة طلاء في حال امتصاصها لفورم كوت دبليو بي عند تطبيق الطبقة الأولى منه.

التخزين

يجب تخزين فورم كوت دبليو بي في مناطق مظللة وبدرجات حرارة لا تقل عن 5 درجات مئوية.

فورم كوت دبليو بي صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الانتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في ظروف ملائمة وفي عبوته الأصلية المحكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.



فورم كوت دبليو بي Formcoat WB

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يسبب تهيجاً عند ملامسته للجلد والعين والأغشية المخاطية. يجب ارتداء قفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بالماء والصابون. في حال التلامس العرضي مع العين تغسل فوراً بكمية وافرة من الماء وتطلب استشارة طبية إذا لزم الأمر.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

فورم كوت دبليو بي مادة غير قابلة للاشتعال.

التخلص من الفضلات

يجب التخلص من فورم كوت دبليو بي وفقا للقوانين والأنظمة البيئية المحلية المطبقة, يحظر دخول فورم كوت دبليو بي إلى المياه الجوفية وأنابيب الصرف الصحى أو المسطحات المائية المفتوحة.

في حال انسكاب فورم كوت دبليو بي يجب أن يجمع بواسطة مادة ممتصة مناسبة مثل الرمل.

يتم إفراغ كامل العبوات الملوثة وتنظف جيداً وتحفظ لإعادة تدويرها.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشتمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
 - مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
 - مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
 - أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
 - المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
 - المواد العازلة لتسرب المياه
 - مواد التأسيس والمواد الرابطة
 - لواصق وروبات البلاط
 - القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
 - مواد تقوية العناصر الانشائية





∅ الخبرة
✓ الجودة
♦ الشمولية