



فورم كوت دبليو أس 100

Formcoat WS100

مادة كيميائية لتسهيل فك الطوبار

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية	
أبيض حلبي	اللون
0.90 - 0.88	الكتافة النوعية
لا يوجد	محتوى الكلوريد
6 درجات مئوية	درجة التجمد
250 غم/لتر >	VOC
التعبة	

فورم كوت دبليو أس 100 متوفّر بعبوات 25 لتر وبراميل 210 لتر.

التغطية

70 - 30 م²/لتر معدل التغطية يعتمد على نوع وجودة وامتصاص الطوبار المستخدم.

التخزين

يجب تخزين فورم كوت دبليوأس 100 في مناطق مظللة وبددرجات حرارة لا تقل عن 5 درجات مئوية.

فورم كوت دبليوأس 100 صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الانتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في ظروف ملائمة وفي عبوته الأصلية المحكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يحتوي على مذيب، يجب التأكد من وجود تهوية مستمرة ومناسبة يسبب تهييجاً عند ملامسته للجلد والعين والأغشية المخاطية.

يجب ارتداء قفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بالماء والصابون. في حال التلامس العرضي مع العين تغسل فوراً بكمية وافرة من الماء وتطلب استشارة طبية إذا لزم الأمر.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الوصف

فورم كوت دبليوأس 100 مادة كيميائية جاهزة للاستعمال ذات مكون واحد تستخدم لتسهيل فك الطوبار.

الاستخدامات

فورم كوت دبليوأس 100 يستخدم لمعظم أنواع الطوبار، فهو يسمح بازالة الطوبار بسهولة محسناً التشطيب النهائي للخرسانة.

الميزات

- إزالة الطوبار بسهولة، ويخفف من الأضرار التي تلحق بسطح الخرسانة ويسهل التشطيب النهائي.
- يخفف من عيوب وتناطخ السطح.
- يحسن من جودة ونوعية الخرسانة.
- يقلل من الأضرار المحتملة للطوبار.
- إطالة عمر الطوبار الافتراضي.
- يقلل من أعمال تنظيف الطوبار قبل إعادة الاستخدام.
- يمنع تأكل الطوبار المعدني.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم تنظيف الطوبار من الرواسب السطحية وبقايا الخرسانة والصدأ والزربوت وأي ملوثات أخرى، وأي تقصير وخلل في عملية التنظيف سوف يؤدي إلى ظهور عيوب وتشوهات في سطح الخرسانة.

طلاء الطوبار الخشبي بواسطة طبقة أولية من البولي يوريثان يؤمن حماية للطوبار ويزيد من عمره الافتراضي ويسهل التشطيب النهائي للخرسانة.

التطبيق

قبل التطبيق، يلزم تحريك فورم كوت دبليوأس 100 جيداً باستخدام خلط بطيء السرعة. يطبق فورم كوت دبليوأس 100 باستخدام الفرشاة أو الإسفنج أو الرش. تحتاج الأسطح الكتيمة إلى طبقة واحدة من فورم كوت دبليوأس 100 بينما الأسطح الخشبية الجديدة وغير المطلية قد تحتاج إلى طبقة طلاء في حال امتصاصها لفورم كوت دبليوأس 100 عند تطبيق الطبقة الأولى منه.

فورم كوت دبليو أس 100 Formcoat WS100

المزيد من منتجات شركة DCP

الاشتعال

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضادات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوات ومواد زراعة قضبان التسلیح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملي الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لوافص وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

فورم كوت دبليو أس 100 مادة غيرقابلة للاشتعال، لكنها من الممكن ان تثير من الحرائق في حال تواجدها.

درجة الوميض: > 95 درجة مئوية

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لنتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تحلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خلل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت لم تكن بناء على نصيحة أو موافقة أو توصية من قبلنا.

- ✓ الخبرة
- ✓ الجودة
- ✓ الشمولية