



# فورم كوت دبليو أس 100 Formcoat WS100

مادة كيميائية لتسهيل فك الطوبار

## الوصف

فورم كوت دبليو أس 100 مادة كيميائية جاهزة للاستعمال ذات مكون واحد تستخدم لتسهيل فك الطوبار.

## الاستخدامات

فورم كوت دبليو أس 100 يستخدم لمعظم أنواع الطوبار، فهو يسمح بإزالة الطوبار بسهولة محسناً التشطيب النهائي للخرسانة.

## الميزات

- إزالة الطوبار بسهولة، ويخفف من الأضرار التي تلحق بسطح الخرسانة ويحسن التشطيب النهائي.
- يخفف من عيوب وتلطيخ السطح.
- يُحسن من جودة ونعومة الخرسانة.
- يُقلل من الأضرار المحتملة للطوبار.
- إطالة عمر الطوبار الافتراضي.
- يُقلل من أعمال تنظيف الطوبار قبل إعادة الاستخدام.
- يمنع تآكل الطوبار المعدني.

## طريقة الاستعمال

### تحضير السطح

يلزم تنظيف الطوبار من الرواسب السطحية وبقايا الخرسانة والصدأ والزيوت وأي ملوثات أخرى، وأي تقصير وخلل في عملية التنظيف سوف يؤدي إلى ظهور عيوب وتشوهات في سطح الخرسانة.

طلاء الطوبار الخشبي بواسطة طبقة أولية من البولي يوريثان يؤمن حماية للطوبار ويزيد من عمره الافتراضي ويحسن التشطيب النهائي للخرسانة.

## التطبيق

قبل التطبيق، يلزم تحريك فورم كوت دبليو أس 100 جيداً باستخدام خلاط بطيء السرعة. يطبق فورم كوت دبليو أس 100 باستخدام الفرشاة أو الإسفنج أو الرش. تحتاج الأسطح الكئيمة إلى طبقة واحدة من فورم كوت دبليو أس 100 بينما الأسطح الخشبية الجديدة وغير المطلية قد تحتاج إلى طبقة طلاء في حال امتصاصها لفورم كوت دبليو أس 100 عند تطبيق الطبقة الأولى منه.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية	
اللون	أبيض حليبي
الكثافة النوعية	0.88 - 0.90 غم/مل
محتوى الكلوريد	لا يوجد
درجة التجمد	-6 درجات مئوية
VOC	> 350 غم/لتر

## التعبئة

فورم كوت دبليو أس 100 متوفر بعبوات 25 لتر وبراميل 210 لتر.

## التغطية

30 - 70 م<sup>2</sup>/لتر معدل التغطية يعتمد على نوع وجوده وامتصاص الطوبار المستخدم.

## التخزين

يجب تخزين فورم كوت دبليو أس 100 في مناطق مظلمة وبدرجات حرارة لا تقل عن 5 درجات مئوية.

فورم كوت دبليو أس 100 صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في ظروف ملائمة وفي عبوته الأصلية المحكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

## تحذيرات

### الصحة والسلامة العامة

يحتوي علي مذيب، يجب التأكد من وجود تهوية مستمرة ومناسبة. يسبب تهيجاً عند ملامسته للجلد والعين والأغشية المخاطية.

يجب ارتداء قفازات وواقى للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بالماء والصابون. في حال التلامس العرضي مع العين تغسل فوراً بكمية وافرة من الماء وتطلب استشارة طبية إذا لزم الأمر.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.



# فورم كوت دبليو أس 100

## Formcoat WS100

### المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

### الاشتعال

فورم كوت دبليو أس 100 مادة غير قابلة للاشتعال، لكنها من الممكن ان تنير من الحريق في حال تواجدها.

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

درجة الوميض: < 95 درجة مئوية

### ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.

الخبرة

الجودة

الشمولية

www.dcp-int.com