

ОПИСАНИЕ

Grundix Contact+ е водна дисперсия на синтетични смоли. Предназначението му е да подобри свързването между попиращи и непопиращи повърхности с различни последващи покрития. Този продукт е особено ефективен за проблемни повърхности. Grundix Contact+ не съдържа разтворители и се доставя готов за употреба.

УПОТРЕБА

- » За стени, подове и тавани.
- » За подготовка на попиращи и непопиращи минерални и проблемни основи.
- » Подготвя основата преди полагане на изравнителни замазки, мазилки, шпакловки, керамични плочки, боя.
- » Подпомага адхезията между различни материали като бетон, цимент, варо-циментови и гипсови материали.
- » За импрегниране на циментови, гипсови, OSB и ПДЧ плоскости.
- » При подготовка на повърхностите за полагане на дисперсни покрития.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Подобрява сцеплението при проблемни повърхности.
- » За вътрешно и външно приложение.
- » Импрегнира и заздравява цялостно основата.
- » Отблъсква влагата.
- » Готов за употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Уверете се, че повърхността е здрава, суха и чиста. От съществено значение е отстраняването на прах, остатъци от стари покрития, масла и замърсявания. Grundix Contact+ е универсален и може да се прилага върху различни повърхности, включително бетон, цимент, клинкери, изкуствен камък, шлайфани бетони и анхидритни замазки.

НАНАСЯНЕ

Grundix Contact+ се нанася с плоска четка, валик или спрей-машина. Когато се полага като укрепващ слой на гипсови мазилки, Grundix Contact+ се разрежда в съотношение 1:2. Веднага след изсъхването му се нанася гипсовата мазилка.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвят:	Розов
Размер на зърната: EN ISO 1524	≤ 100 µm, фин
Плътност: EN ISO 2811-1	1.00 ± 0.05 g/cm ³
Съхнене: EN ISO 3678	2 - 4 hr
Коефициент на водопропускливост: EN ISO 1062-3	< 0.1 kg/m ² .h ^{0.5}
Адхезия (сцепление) с основата: EN 1542	> 1.65 N/mm ²
pH : EN ISO 787-9	6.5 - 8.5
Съдържание на нелетливи вещества: EN ISO 3251	20 - 22%
Време за препокриване:	2 hr @ 20°C

Когато се полага като грунд преди саморазливни разтвори, Grundix Contact+ се разрежда в зависимост от вида на основата: върху циментови основи - съотношение 1:1 до 1:3, върху непопиращи основи - 1:1. Като грунд преди полагане на тапети - 1:3, като грунд между изравняващи слоеве - 1:3.

Ограничения:

- » Grundix Contact+ се използва само в сухи условия, при температури на въздуха между 5°C и 35°C.
- » Grundix Contact+ не се прилага върху мокри и замръзнали повърхности, както и върху директно огрети от слънчева светлина стени.
- » Grundix Contact+ е чувствителен към ниски температури. Не се съхранява, транспортира и нанася при температури под 5°C.

ПОЧИСТВАНЕ

Веднага след работа, почистете всички инструменти и оборудване с чиста вода.

ОПАКОВКА

Grundix Contact+ се предлага в опаковки от 1 л и 5 л.



Grundix® Contact+

ПОКРИТИЕ

Ориентировъчен разход: 30 - 120 мл/кв.м

Разходът на материала ще варира в зависимост от вид, порьозност и равномерност на повърхността.

СЪХРАНЕНИЕ

Grundix Contact+ има годност 12 месеца в неотворена, оригинална опаковка, когато се съхранява в сухи складови условия, при температури между 5°C и 30°C.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Grundix Contact+ не трябва да влиза в контакт с кожата и очите. При работа да се използват защитни очила и ръкавици. В случай, че попадне в очите, незабавно напийскайте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

ЗАПАЛИМОСТ

Grundix Contact+ не е възпламеним.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence