

Grundix GB

Акрилен грунд на водна основа за гипскартон и интериорни стени



ОПИСАНИЕ

Grundix GB е висококачествен продукт на водна основа, готов за употреба акрилен грунд за гипскартон и други повърхности в интериора като шпакловка, мазилка, бетон и др. Осигурява отлична покривност, изглажда несъвършенствата и изравнява абсорбцията на повърхността преди нанасяне на декоративни покрития като интериорни бои или мазилки.

Grundix GB осигурява идеална повърхност, която може да бъде боядисана с декоративни бои на водна основа.

УПОТРЕБА

Grundix GB се използва като грунд за гипсови плоскости и други вътрешни стенни повърхности. За изравняване на попиваемостта на различните повърхности, за изглаждане на несъвършенствата и подобряване на адхезията преди нанасяне на интериорна боя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Готов за употреба, лесно нанасяне.
- » Бързо съхне.
- » Един слой е достатъчен.
- » Изглажда несъвършенства по повърхностите.
- » Подобрява адхезията с интериорни бои.
- » Балансира различната абсорбция на повърхността.
- » Екологично чист, на водна основа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да са чисти, здрави, сухи, без остатъци от масла, грес, петна, стара, лющеща се боя или каквото и да е замърсяване. Всички пукнатини или дупки трябва да бъдат поправени преди нанасяне на Grundix GB.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Grundix GB се нанася директно с четка или валик и се оставя да изсъхне напълно. Ако е необходимо може да се разрежда с вода до 10%.

Следващо покритие може да се нанесе след като Grundix GB изсъхне. В зависимост от конкретните условия последващите работи могат да се извършват не по-рано от 4 - 6 часа.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ @ 23°C:

Цвят:	бял
Плътност:	1.60 ± 0.05 g/cm ³
Изсъхване, на допир:	1 hr
Вискозитет:	95 - 110 P
Преминаване на водни пари: BDS EN ISO 7783:2019	> 150 g/m ² .d
Дебелина на еквивалентния слой въздух в условията на дифузия (S _d): BDS EN ISO 7783:2019	< 0.14 m
Адхезия (сцепление) с бетон: BDS EN ISO 4624:2016	1.9 MPa
Работна температура:	минимум 5 °C
pH:	8 - 9
Време за препокриване:	4 - 6 h (в зависимост от околната среда температура и влажност)
VOC:	< 20 g/ltr (отговарят на LEED)

Забележки:

- » Grundix GB се използва само при сухи условия, при температури на въздуха между 5°C и 35°C.
- » Не се прилага върху мокри и замръзнали повърхности.
- » Материалът е чувствителен към ниски температури. Не съхранявайте, не транспортирайте и не прилагайте при температури под 5°C.

ПОЧИСТВАНЕ

Всички инструменти и оборудване се почистват незабавно след употреба, с чиста вода.



Grundix GB

ОПАКОВКА

Grundix GB се доставя в пластмасови опаковки от 1.2 kg, 5 kg и 20 kg.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 0.15 kg/m².

СЪХРАНЕНИЕ

Grundix GB има срок на годност 12 месеца при съхраняване при подходящи условия в оригиналните, неотворени опаковки. Да се съхранява при температури между 5°C до 25°C, далече от директно слънчево нагряване. Пазете от замръзване.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, потърсете DCP за съвет.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Grundix GB не попада в списъка на опасните вещества съгласно действащите разпоредби .

При инцидентно напръскване в очите, измийте обилно с чиста вода и потърсете медицинска помощ. Избягвайте контакт с кожата. Напръсканите места по кожата трябва незабавно да се измият с вода. Да се пази от източници на топлина.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

ЗАПАЛИМОСТ:

Grundix GB не е запалим.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152
Техно Парк, София 1582
Bulgaria
info.bulgaria@dcp-int.com
www.dcp.bg

Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

www.dcp-int.com

DCP Building Excellence