



# هایکوت Highcoat

طلاء أكريليك تجميلي للمناطق الداخلية

## الوصف

هایکوت طلاء أكريليك تجميلي جاهز للإستخدام ذو أساس مائي، مصمم خصيصاً للاستخدامات الداخلية على كافة الأسطح الشائعة مثل الخرسانة والطوب والقصارة.

## الاستخدامات

هایکوت مصمم لتوفير تشطيب جمالي غير لامع للجدران والأسقف داخل المبني والفالل على مختلف الأسطح الإنشائية الشائعة مثل الخرسانة والطوب والقصارة الإسمنتية.

## الميزات

- دو مكون واحد، سهل الاستخدام.
- لون ثابت وديمومة عالية.
- تغطية ممتازة.
- ذو أساس مائي، صديق للبيئة.
- يمكن تطبيقه على الأسطح العمودية والرأسية.

## طريقة الاستعمال

## تحضير السطح

يلزم التأكد من أن كافة الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت، الشحوم، الغبار، أو أي طبقات سطحية ضعيفة ومفكرة. ثزال أي طبقات سطحية مفكرة بالقذف الرملي أو بالحف.

## التأسيس

للحصول على أفضل النتائج، ينصح بتطبيق طبقة تأسيس من مادة كي بوند 2000 قبل تطبيق طلاء هایکوت.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة النشرة الفنية لمادة كي بوند 2000. كما يمكن تنفيذ طلاء هایکوت بالماء بنسبة 30% - 50% و تطبيقه كطبقة تأسيس.

## التطبيق

يلزم تحريك المنتج بشكل جيد قبل التطبيق ومن ثم يتم تطبيقه باستخدام رول دهان أو فرشاة أو ماكينة رش لا هوائية.

عند الحاجة لتطبيق عدة طبقات من الطلاء، يلزم ترك الطبقة الأولى لتجف لمدة 2 - 4 ساعات (تبعاً للظروف المحيطة) قبل إعادة الطلاء بطبقة ثانية.

## الملاحظة:

يمكن تخفيف طلاء هایکوت بالماء على النحو التالي:  
50% - 30% للوجه الأول  
30% - 20% للوجه الثاني والثالث

## التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستعمال باستخدام مياه نظيفة.

## التعبئة

هایکوت متوفّر بعبوات بلاستيكية سعة 25 كغم، يمكن توفير عبوات ذات ساعات أخرى عند الطلب.

## التنفسية

حوالي 6 - 9 م<sup>2</sup>/كغم للطبقة الواحدة لتحقيق سماكة كلية تتراوح ما بين 30 - 45 ميكرون (سماكة جافة). معدل التغطية الفعلي يعتمد على ساماية السطح.



# هايكت Highcoat

## المزيد من منتجات شركة DCP

## التخزين

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تتضمن على:

- المضادات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوتوس ومواد زراعة قضبان التسلیح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصق وروابط البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

يتم تخزين هايكت في مناطق مظللة و بدرجة حرارة لا تقل عن 5 درجات مئوية.

## الصلاحية

منتج هايكت صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه في عبواته الأصلية و بظروف ملائمة.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

## تحذيرات

## الصحة والسلامة العامة

كسائر أطلياً الأكريليك، يجب أخذ الحيطة والحذر عند تخزين واستعمال هذه المنتجات لتجنب ملامسة هذه المنتجات للجلد أو العين أو الفم. ارتدي ملابس واقية وقفازات لليدين وحماية للوجه والعين عند التعامل مع هذه المواد.

في حال التلامس العرضي مع الجلد يغسل بكمية وافرة من الماء، وفي حال ابتلاعه سارع إلى طلب استشارة طبية ولا تجر نفسك على التقى.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

## الاشتعال

منتج هايكت غير قابل للاشتعال.



دون كونستركشن برودكتس /الأردن

مبادلة، الأردن

[info.jordan@dcp-int.com](mailto:info.jordan@dcp-int.com)

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)

## ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لنتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج، ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات، فإن شركة DCP تحمل مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن خصم أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت ألم لم تكن بناء على نصيحة أو موافقة أو توصية من قبلنا.

- ☒ الخبرة
- ☒ الجودة
- ☒ الشفافية

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)