



بروبيلد آر بي 110

Probuild RP110

قسارة أكريليكية مرنة للتشطيب جاهزة للاستعمال تطبق بطبقات رقيقة وناعمة (الطبقة الناعمة) وكمعجونة لتعبئة الشقوق الصغيرة والفواصل، مقاومة للماء وتستخدم على جميع الأسطح الشائعة داخلياً

الوصف

الخصائص الفنية:	
الكثافة	1.75 - 1.85 كغم/م ³
اللون	أبيض
سماكة التطبيق	حتى 1 مم عند تنفيذه كطبقة حتى 3 مم لتعبئة الشقوق حتى 10 مم لتعبئة الفواصل

بروبيلد آر بي 110 معجونة بيضاء جاهزة للاستعمال أساسها أكريليك تستخدم كطبقة ناعمة للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والقصارة (اسمنت/رمل) والجصين والألواح الجبسية.

يوفر بروبيلد آر بي 110 طبقة ناعمة وملساء جاهزة لتغطيتها بطبقات الطلاء. كما يمكن استخدامه لتعبئة الشقوق الشعرية والفواصل بين الجصين والألواح الجبسية.

الإستخدامات

يمكن تطبيق بروبيلد آر بي 110 على عدة طبقات حتى الحصول على السماكة المطلوبة أو على سطح أملس. يمكن استخدام ورق الزجاج الخفيف والناعم لصقل الطبقة الأخيرة الجافة قبل الدهان ويفضل خلال 8 إلى 10 ساعات.

- بروبيلد آر بي 110 مصمم للتطبيقات الداخلية مثل: معجونة ناعمة تطبق على الخرسانة والقصارة والجصين والألواح الجبسية.
- تعبئة الشقوق الشعرية مع استخدام شبكة مناسبة.
- تعبئة الفواصل بين الجصين والألواح الجبسية مع استخدام شبكة مناسبة.

التعبئة

بروبيلد آر بي 110 متوفر بأكياس 25 كغم وبعبوات 5 و 25 كغم.

التغطية

حوالي 1.8 كغم/م² عند سماكة 1 مم.

التخزين

يجب تخزين بروبيلد آر بي 110 في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق في مستودعات مظلمة وجافة على درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة الشديدة والصقيع.

بروبيلد آر بي 110 صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج عند تخزينه في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة DCP.

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات وواقي للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع الجلد يلزم غسله مباشرة بالماء النظيف.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الميزات

- ذو مكون واحد وجاهز للاستعمال .
- التصاق ممتاز.
- سريع الجفاف.
- سهل التطبيق.
- تشطيب ناعم.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداءً أن جميع الأسطح سليمة ونظيفة وخالية من الغبار أو أية ملوثات. يجب إزالة النتوءات أو أي علامات للملح بالحث.

يجب استخدام شبكة تسليح مع بروبيلد آر بي 110 فوق الشقوق الشعرية والفواصل بين ألواح الجصين والأسطح الأسمنتية/الحجرية.

التطبيق

تُطبق الطبقة الأولى باستخدام سكين المعجون أو المالح وتترك لتجف ثم يتم تنعيمها وصلفها باستخدام ورق زجاج ناعم قبل تطبيق الطبقات اللاحقة.

بروبيلد آر بي 110

Probuild RP110

الاشتعال

بروبيلد آر بي 110 مادة غير قابلة للاشتعال.


المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الانشائية

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.



www.dcp-int.com