



بروبلاست ويدر جارد Proplast Weather Guard

قصاره ديكوريه ذات اساس اكريليك جاهزه الاستعمال قليله الخشونه للاستخدامات الداخليه و الخارجيه

الوصف

بروبلاست ويدر جارد قصاره ديكوريه عاليه الاداء وجاهزه للاستخدام للتطبيق بسماكات رقيقه و خشونه قليله في المناطق الداخليه والخارجيه.

تتكون بروبلاست ويدر جارد من مزيج مميز من روابط اكريليكه وبوليمرات خاصه وصيغات لتشكل قصاره تجميلية عاليه الاداء قليله الخشونه وسهله التطبيق.

تم تصميم بروبلاست ويدر جارد خصيصاً ليتم تطبيقها بسهولة باستخدام الرول وتوفير لمسه نهائيه سلسه على الأسطح الخرسانيه أو الاسمنتية للحصول على مظهر جذاب يدوم طويلاً.

الإستخدامات

- قصاره تجميلية بنقشات مختلفه للواجهات الخارجيه.
- تغطية القواطع الداخليه.
- كطبقة أخيره ضمن نظام العزل الحراري الخارجي متعدد الطبقات .ETICS/EIFS

الميزات

- طارد للماء.
- مقاوم للظروف الجويه.
- يتمتع بنفاذيه عاليه لبخار الماء (يسمح بتنفس الخرسانه).
- خصائص حراريه جيده.
- متوفر بألوان مختلفه
- غير قابل للاشتعال
- إقتصادي
- سهل التنظيف
- صديق للبيئه.
- يغطي الشقوق الدقيقه والشعريه حتى 0.5 مم.

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداءً أن جميع الأسطح نظيفة وسليمة وجافة وخالية من أي ملوثات. يجب إزالة أي مادة سائبة أو قابلة للتفتت قبل التطبيق. يجب إصلاح جميع الشقوق والأضرار والفراغات.

يمكن تطبيق بروبلاست ويدر جارد على الأسطح القديمة أو الجديدة سواء كانت خرسانه مسبقة الصب أو خرسانه عادية أو طبقات قصاره إسمنتيه أو خرسانه هوائيه أو على القصاره الجبصيه.



الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية:

الشكل	سائل عجيني مع حبيبات مالنه
الكثافة النوعية	0.10 ± 1.65 غم/سم ³
VOC	≥ 100 غم/لتر
ASTM D2369	
الخصائص الفنية لبروبلاست يونيفرسال بريمر (طبقة التأسيس):	
الشكل	سائل عجيني مع حصمة ناعمة بألوان مختلفه
الكثافة النوعية	0.05 ± 1.45
pH	9 - 8

يراعى أن هذا النوع من القصاره غير مناسب على الطلاءات البلاستيكيه و الراتنجيه و الطلاءات ذات الأساس المائي أو طلاء الورنيش أو الدهانات الزيتيه.

يلزم وضع طبقة تأسيس للأسطح باستخدام بروبلاست يونيفرسال بريمر والذي يطبق باستخدام رول ذو وبر قصير أو فرشاة ناعمة بمعدل 5 - 8 م²/لتر.

يجب استخدام بروبلاست يونيفرسال بريمر كعامل ارتباط و لموازنة الرقم الهيدروجيني pH بين القصاره الأكريليكه والأسطح. كما تعمل طبقة التأسيس هذه ذات الأساس المائي والتي تتكون من روابط كوبوليمر ستارين على انتظام لون القصاره في الطبقة الأخيرة.



بروبلاست كونتكت بريمر Proplast Contact Primer

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

لا يجب ابتلاع بروبلاست كونتكت بريمر ويجب ارتداء قفازات وواقى للعينين عند التعامل مع المادة. في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بالماء النظيف لمدة 10 دقائق على الأقل واطلب المشورة الطبية إذا لزم الأمر.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

بروبلاست كونتكت بريمر مادة غير قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة DCP

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على:

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لإصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل و مواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس و المواد الرابطة
- لواصل و روبات البلاط
- القصاره الجاهزة و مواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية

يمكن توفير مادة بروبلاست يونيفرسال بريمر و بروبلاست ويذر جارد بنفس اللون للحصول على قوة إخفاء مثالية للنظام. بعد وضع طبقة التأسيس، يلزم مرور 6 إلى 8 ساعات على الأقل قبل وضع القصاره الأكريليكية.

التطبيق

تأكد من تحريك بروبلاست ويذر جارد جدا قبل التطبيق باستخدام خلاط دوراني ببطء. يتم تطبيق المادة باستخدام رول إسفنجي للحصول على الملمس المطلوب.

ملاحظة: لتعزيز مقاومة التأثيرات التزهير والرطوبة الصاعدة، يمكن استخدام سيتسيل سي أو سيتسيل 2 كي أو سيتسيل بي قبل تطبيق بروبلاست ويذر جارد. سيوفر هذا حاجزاً فوق الخرسانة والبناء، مما سيمنع وصول التزهير إلى سطح الطلاء.

التغطية

يمكن تطبيق بروبلاست ويذر جارد بمعدل 0.5 – 0.65 كغم/م² لتوفير سمك يتراوح بين 300 – 400 ميكرون.

التعبئة

بروبلاست ويذر جارد متوفر بعبوات 10 كغم و 25 كغم. بروبلاست يونيفرسال بريمر (طبقة التأسيس) متوفرة بعبوات 18 لتر.

التخزين

منتج بروبلاست ويذر جارد صالح لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه في عبوات مغلقة، في اماكن مظلم يتم التحكم في درجة حرارتها.

منتج بروبلاست يونيفرسال بريمر (طبقة التأسيس) صالح لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج مع مراعاة تخزينه في عبوات مغلقة في اماكن مظلم يتم التحكم في درجة حرارتها.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا قبل استشارة القسم التقني في شركة DCP.



11-0081-C-2023

الخبرة

الجودة

الشمولية

www.dcp-int.com

ملاحظة

إننا نسعى جاهدين لتأكيد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والعلومات الواردة في بيان المنتج. ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات. فإن شركة DCP تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن حمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناء على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا.